

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

8351 *Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar presentada por Solimpeks Solar, SL, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coop.*

Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Solimpeks Solar, SL, con domicilio social en Paseo de las Delicias, n.º 1, piso 2.º, 41001-Sevilla, Sevilla, para la renovación de vigencia de la certificación de un sistema solar, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coop en su instalación industrial ubicada en Turkuía, que se certificaron con las siguientes contraseñas:

Modelo	Contraseña	Fecha resolución
TSM 200	SST-14317	08/11/2017

Conforme a los ensayos emitidos:

Laboratorio emisor	Clave
Eurofin - Módulo Uno	M1.11.SOLT.0135/42043 rev 2

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación:

Modelo	Contraseña
TSM 200	SST-14519

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de

la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. Modelo con contraseña SST-14519

Identificación:

Fabricante: Solimpeks Solar Energy Corp.

Nombre comercial: TSM 200.

Tipo sistema: Termosifón.

Características del colector: (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1980 mm.

Ancho: 1218 mm.

Alto: 90 mm.

Área apertura: 2,24 m².

Área absorbedor: 2,23 m².

Área total: 2,42 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 200,0000 l.

Volumen del tubos: l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas:

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día

Localidad	Q _d MJ	Q _i MJ	Q _{Par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4450	3029	0
Würzburg (49,5° N)	4250	3207	0
Davos (46,8° N)	4800	4583	0
Athens (38,0° N)	3300	2696	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día

Localidad	Q _d MJ	Q _i MJ	Q _{Par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11100	5017	0
Würzburg (49,5° N)	10650	5289	0
Davos (46,8° N)	12050	8081	0
Athens (38,0° N)	8250	5320	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 400 l/día

Localidad	Q _d MJ	Q _i MJ	Q _{Par} MJ
Stockholm (59,6° N)	22200	4413	0
Würzburg (49,5° N)	21400	3207	0
Davos (46,8° N)	24100	9144	0
Athens (38,0° N)	16500	6381	0

Observaciones:

Madrid, 17 de octubre de 2019.—La Directora General de Política Energética y Minas, María Jesús Martín Martínez.