

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca «Motransa-Nuffield».
 Modelo 751.
 Tipo Ruedas.
 Número de bastidor o chasis 751 TB-5341.
 Fabricante «Modificaciones y Transformaciones, S. A.», Valladolid.
 Motor. Denominación Sava, modelo 3.8T.
 Número 215 702.
 Combustible empleado Gas-oil. Densidad, 0.840. Número de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV.)	Velocidad (r. p. m.)		Consumo específico (gr./CV. hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mm. Hg)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. de la toma de fuerza						
Datos observados	62.2	2040	540	231	22	705
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	67.8	2040	540	—	15.5	760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor —2.250 r. p. m.—, designada como nominal por el fabricante para toda clase de trabajos						
Datos observados	65.7	2250	595	249	22	705
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	71.8	2250	595	—	15.5	760

III. Observaciones: