

	Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (g/CV hora)	Condiciones atmosféricas	
		Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mmHg)
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	73,8	2.500	614		15,5	760

III. **Observaciones:** El ensayo I está realizado a la velocidad del motor —2.500 rpm— designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante: uno, principal, de 1.000 rpm y otro, secundario, de 540 rpm. Ambos ejes de toma de fuerza pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca, a 1.000 o a 540 rpm.

14550 RESOLUCION de 24 de abril de 1985, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación genérica de los tractores marca «Same», modelo Explorer 75 C.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta misma fecha, por la que se concede la homologación genérica a los tractores marca «Same», modelo Explorer 75 C, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 74 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 6.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981.

Madrid, 24 de abril de 1985. El Director general, P. D., el Jefe del Servicio de Mejora Tecnológica y Medios de Producción, Manuel Martínez de Azagra.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca «Same».
 Modelo Explorer 75 C.
 Tipo Cadenas.
 Número de bastidor o chasis Exp. 7 C.
 Fabricante «Same Trattori, S.p.A.», Treviglio, Bérgamo (Italia).
 Motor: Denominación Same, modelo 916.4 A 1.
 Número 5452.
 Combustible empleado Gas-oil. Densidad, 0,840. Número de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (g-CV hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mmHg)

I. **Ensayo de homologación de potencia.**

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 rpm de la toma de fuerza

Datos observados	69,3	2.500	1.020	190	15	713
------------------	------	-------	-------	-----	----	-----

	Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (g CV hora)	Condiciones atmosféricas	
		Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mmHg)
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	73,8	2.500	1.020		15,5	760

II. **Ensayos complementarios.**

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 rpm de la toma de fuerza

Datos observados	66,3	2.199	540	186	15	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	70,6	2.199	540		15,5	760

b) Prueba a la velocidad del motor 2.500 rpm designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra

Datos observados	69,3	2.500	614	190	15	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	73,8	2.500	614		15,5	760

III. **Observaciones:** El ensayo I está realizado a la velocidad del motor 2.500 rpm designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante: uno, principal, de 1.000 rpm, y otro, secundario, de 540 rpm. Ambos ejes de toma de fuerza pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca, a 1.000 o a 500 rpm.

14551 RESOLUCION de 24 de abril de 1985, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación genérica de los tractores marca «Same», modelo Explorer 65 CL.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta misma fecha, por la que se concede la homologación genérica a los tractores marca «Same», modelo Explorer 65 CL, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 64 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 6.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981.

Madrid, 24 de abril de 1985. El Director general, P. D., el Jefe del Servicio de Mejora Tecnológica y Medios de Producción, Manuel Martínez de Azagra.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca	«Same».
Modelo	Explorer 65 CL.
Tipo	Cadenas.
Número bastidor o chasis	Exp. 6CL 1023.
Fabricante	«Same Trattori, S.p.A.», Tre- viglio, Bérgamo (Italia).
Motor: Denominación	Same, modelo 916.4A.
Número	2359.
Combustible empleado	Gas-oil. Densidad, 0,840. Nú- mero de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (g:CV hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión. (mmHg)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 rpm de la toma de fuerza

Datos observados	60,4	2.286	1.000	185	14	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales ..	64,2	2.286	1.000		15,5	760

II. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor 2.350 rpm designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra

Datos observados	61,8	2.350	1.028	185	14	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales ..	65,7	2.350	1.028		15,5	760

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 rpm de la toma de fuerza

Datos observados	57,3	2.083	540	179	14	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales ..	60,9	2.083	540		15,5	760

c) Prueba a la velocidad del motor 2.350 rpm designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra

Datos observados	61,6	2.350	609	185	14	713
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales ..	65,4	2.350	609		15,5	760

III. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante: uno, principal, de 1.000 revoluciones por minuto, y otro, secundario, de 540 revoluciones por minuto. Ambos ejes de toma de fuerza pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca, a 1.000 o a 540 revoluciones por minuto.

14552

RESOLUCION de 26 de abril de 1985, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Fiat», modelo R-2, tipo bastidor, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Fiatagri España, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificadas en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la estructura de protección marca «Fiat», modelo R-2, tipo bastidor, válida para los tractores marca «Fiat», modelo 565 C Montaña, versión cadenas. Marca «Fiat», modelo 665 C Montaña, versión cadenas. Marca «Fiat», modelo 765 C, versión cadenas. Marca «Fiat», modelo 70.65 M, versión cadenas. Marca «Fiat», modelo 80.65, versión cadenas.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP8/8328.a(5).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según la norma ISO 3471, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 26 de abril de 1985.—El Director general, P. D., el Jefe del Servicio de Mejora Tecnológica y Medios de Producción, Manuel Martínez de Azagra.

14553

RESOLUCION de 26 de abril de 1985, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Fiat», modelo R-3, tipo bastidor, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Fiatagri España, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificadas en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Fiat», modelo R-3, tipo bastidor, válida para los tractores marca «Fiat», modelo 60.65 V, versión cadenas.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP8 8512 a(1).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según la norma ISO 3471, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 26 de abril de 1985.—El Director general, P. D., el Jefe del Servicio de Mejora Tecnológica y Medios de Producción, Manuel Martínez Azagra.

14554

RESOLUCION de 7 de mayo de 1985, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo SR.901, tipo bastidor con visera, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Baskonia Bavaria, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificadas en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo SR.901, tipo bastidor con visera, válida para los tractores, marca «Fiat», modelo 880, versión (2RM); marca «Fiat», modelo 880 DT, versión (4RM); marca «Fiat», modelo 780, versión (2RM); marca «Fiat», modelo 780 DT, versión (4RM); marca «Fiat», modelo 780 EDT, versión (4RM); marca «Fiat», modelo 780 E,